

三翼自动旋转门配置清单

产品型号\配置\规格\功能\数量						
产品名称: 三翼自动旋转门						
转门总高: 3000 mm						
门内高度: 2700 mm						
华盖高度: 300mm						
门体直径: 3200 mm						
门体外径: 3290 mm						
注: 数量1樘						
序号	产品配置	原产地	品牌		数量	备注
一 控制系统配置 (红色部分为电器部分, 其他为机械部分)						
1	旋转门电机	德国	伦茨	提供门体旋转动力	1台	
2	旋转门减速机	德国	伦茨	旋转门驱动电机减速	1台	
4	主控PLC可编程系统	日本	三菱	旋转门程序自动控制	1套	
5	变频控制器	日本	欧姆龙	旋转门运行速度调节	1套	
6	工作方式选择器	瑞士	EAO	航空级, 各种状态功能选择	1套	
7	旋转门探测雷达	瑞士	BEA	探测是否有行人通过转门	2部	
8	防夹传感器	中国	沃美诺	旋转门接触式防碰	2部	
9	红外防撞光幕	瑞士	BIRCHER	旋转门翼非接触式防夹	3部	适用直径3M以上
10	防撞传感器	中国	沃美诺	旋转门翼接触式防夹	3部	适用直径3M以下
11	位置传感器	德国	BERNSTRIN	控制旋转门的多种状态位置	1部	
12	紧急停止按钮	法国	施耐德	特殊情况下的旋转门立刻停止	1部	
13	残疾人按钮	法国	施耐德	旋转门慢速旋转一周	2部	
14	高档射灯	中国	飞利浦	LED, 经久耐用	6套	
15	机械插销锁	中国	佳明	夜间锁门用	1套	
二 门体架构						
1	旋转门华盖	中国	天铝	国标6063, 重量轻, 强度高	1套	
2	旋转门铝合金框架型材	中国	天铝	国标6063, 重量轻, 强度高	1套	
3	旋转门机械配件	中国	佳明	超精细加工, 确保旋转门质量	多套	
4	压力轴承	中国	佳明	耐磨, 免维护	1套	
5	天花板 (镀锌板喷涂)	中国	佳明	色彩亮丽	1套	
6	防尘板(中密度板)	中国	佳明	防灰尘、保护作用	1套	
7	防夹胶条	中国	沃美诺	受温度影响小, 柔软、弹性好	4根	
8	立向密封毛刷(羊毛)	中国	佳明	柔软耐磨, 密封性好	1套	
9	横向密封毛刷(羊毛)	中国	佳明	柔软耐磨, 密封性好	1套	
三 玻璃						
1	弧形玻璃: 钢化8mm	中国	隆瑞	极安全、加工精度高, 透光好	1套	
	安全夹胶玻璃					
2	平面玻璃: 6mm钢化玻璃	中国	隆瑞	安全、加工精度高, 透光好	1套	
四 表面处理						
2	不锈钢	中国	博斯迈	色彩亮丽, 不褪色	1套	
合计	100000					
合计	壹拾万					

备注: 不含税金, 质保两年。